<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>仕様書の</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">装　備　品　等　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>種　　類</td><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２７－４９６１－５</td><td colspan="3">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック４×４ダンプ</td><td colspan="3">ＣＰＳ－Ｖ２３１２５－６</td></tr>
<tr><td>大臣承認</td><td colspan="2">平成　年　月　日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td colspan="2">昭和５７年　６月　３日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改正</td><td colspan="2">平成２０年　６月１６日</td></tr>
<tr><td colspan="2">平成２１年　６月１６日</td></tr>
<tr><td colspan="2">作成部隊等名</td><td>補　給　本　部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊で使用する市販キャブオーバ型トラック４×４ダンプについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の1.2 及びＣ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の1.2 による

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は，c)を除き，この仕様書に定める内容が優先する。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｋ ５５７２　フタル酸樹脂エナメル

ＪＩＳ Ｋ ５６５１　アミノアルキド樹脂塗料

ＮＤＳ Ｚ ８２０１　標準色

b)　**仕様書**

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８　車両等共通仕様書

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７　調達品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号）

品　　　　名	トラック４×４ダンプ

2　製品に関する要求

2.1　一般的要求

一般的要求は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ０００８の2.1 によるほか，**自衛隊の使用する自動車に関する訓令**に適合するものとする。

2.2　材料・部品・加工方法

材料，部品及び加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ０００８の2.2 による。

2.3　構造・形状・寸法・質量

2.3.1　構造・形状

構造及び形状は，次によるほか，トラック４×４全輪駆動シャシに後転ダンプ装置を架装してあることを基本とし，細部は承認図面による。

なお，その他規定にない事項については，製造会社標準仕様とする。

2.3.1.1　機関　機関は，次による。

a)　総排気量　　　　５．１Ｌ以上

b)　最高出力　　　　１４０ｋＷ以上（公称）

c)　最大トルク　　　５００Ｎ・ｍ以上

2.3.1.2　操縦室

操縦室は，次による。

a)　操縦室は，全鋼製箱型とする。

b)　乗車定員は，３名とする。

c)　ＡＭ／ＦＭラジオ（製造会社標準仕様）を取付けるものとする。

d)　エアコン（製造会社標準仕様）を取付けるものとする。

e)　粉末消火器 ＡＢＣ・１．８kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）の取付金具を操縦室内に取付けるものとする。

2.3.1.3　荷台

荷台は，次による。

a)　全鋼製平床とし，三方開きとする。

b)　後部あおりは，荷台傾斜時に上方を軸とし，下方が自動的に開く構造とする。また，プロテクタは，荷台前方に装着する。

2.3.1.4　ダンプ装置

油圧式のリヤダンプとし，機構は，リンク併用単筒式で，操作は，操縦
席で行える構造とする。

2.3.1.5　その他

寒冷地仕様（製造会社標準仕様）とする場合は，調達要領指定書により指定する。

品　　　　　名	トラック４×４ダンプ

2.3.2　寸法

寸法は，次による。

a)　全長　　　５７0０～６２００mm

b)　全幅　　　最大２４００mm

c)　全高　　　最大２８００mm

2.3.3　質量

質量は，次による。

a)　車両質量　　　　最大５５００ｋｇ

b)　最大積載量　　　　３２００ｋｇ以上

c)　車両総重量　　　１１０００ｋｇ未満

2.4　外観

外観は，次による。

a)　有害な傷，割れ，まくれ，その他の欠陥があってはならない。

b)　各部の塗装及びめっきにむらがあってはならない。

c)　塗装は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.3 によるものとし，車体外部は，ＪＩＳ　Ｋ　５５７２の半つや外部用又はＪＩＳ　Ｋ　５６５１の半つや外部用（それぞれの同等品を含む。）で，ＮＤＳ　Ｚ　８２０１の色番号２３１４　ＯＤ色により塗装し，細部は，承認図面による。

2.5　性能

性能は，次による。

a)　最高速度　　　　８５ｋｍ／ｈ以上

b)　最小回転半径　　７．２ｍ 以下

c)　最低地上高　　　２４０mm以上

d)　ダンプ性能は，次による。

1)　傾斜角度　　　約５５°

2)　上昇，下降時間　２０秒以内

2.6　製品の表示

製品の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.4 による。

3　監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4　出荷条件

出荷条件は，商慣習による。

品　　　　　名	トラック４×４ダンプ

5　その他の指示

5.1　提出書類等

提出書類等は，次による。

a)　類別原資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1.1 による。

b)　取扱説明書は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.2 による。

c)　車両法適用除外指定申出書関連書類は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.3 による。

d)　完成写真等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.5 による。

e)　車両等主要諸元資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.6 による。

5.2　自動車検査証・車歴簿

自動車検査証及び車歴簿は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.3 及び5.5 による。

5.3　附属品・予備品

附属品及び予備品は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.6 によるほか，次による。

a)　**附属品**　附属品は，次による。

1)　非常信号灯［国土交通省保安基準適合品，乾電池式(単３アルカリ乾電池)，懐中電灯兼用式，ミニチュアバルブ(２．５Ｖ以上，０．３Ａ)，肩掛けフック付き］　１個

2)　粉末消火器　ＡＢＣ・１．８kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）　１個

3)　シート(荷台に積載した状態で十分に覆うことが出来るもの)　１張

b)　**予備品**　予備品は，予備タイヤ（ディスクホーイル付）１本のほか，スタッドレスタイヤを１両分備え付ける場合は，調達要領指定書により指定する。

5.4　承認用図面・色見本

契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.3 により，次の承認用図面及び色見本を作成のうえ，提出し，承認を受けるものとする。

a)　**承認用図面**　承認用図面は，次による。

1)　外形図（寸法及び質量を含む)

2)　塗装配置図

3)　航空自衛隊標識図

4)　銘板

5)　その他必要な図面

b)　**色見本**　車体外部

5.5　装備品等不具合報告（ＵＲ）対策

装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.4 による。